



CPS-EC480

- Batterielademodul Gleichrichter
- Hochgenaues Industrie-Netzteil
- I/U Kennlinie ohne Foldback
- Strom & Spannung präzise einstellbar
- Strom-Monitor Imon
- AC & DC Power Good, Shutdown, Interlock, Sense
- Konvektionskühlung ohne Lüfter

□

CPS-EC480 hochgenau

Modell	CPS-EC480								
Leistung	480W								
AC Eingang	115/230Vac								
AC Eingangsbereich	90..115Vac/186..265Vac								
DC Eingangsbereich	250... 375Vdc								
Netzfrequenz	47... 63Hz								
Netzausfall	50ms Überbrückung								
Einschaltstrom	Electronischer Einschaltstrombegrenzer 9,8Arms								
Autostart	Soft start 100ms								
DC Spannung	24V	36V	48V	60V	72V	110V	150V	220V	300V
DC Strom	20A	13,3A	10A	8A	6,7A	4,4A	3,2A	2,2A	1,6A
DC Einstellbereich V	24-30V	36-45V	48-58V	60-75V	72-90V	110-137,5V	132-180V	220-264V	264-360V
DC Einstellbereich I	10-21A	6,6-14A	5-10,5A	4-8,4A	3,4-7A	2,2-4,6A	1,6-3,3A	1,1-2,3A	0,8-1,7A
Ripple & Noise mVpp	40mV	40mV	100mV	150mV	200mV	300mV	400mV	400mV	400mV
Lastausregelung	±0,05% 0-100%								
Laständerung	Reaktion < 1ms 10-100% 100-10%								
Wirkungsgrad	bis zu 92%								
Grundlast	Dauerhaft leerlaufsicher								
Kurzschlussfest	Dauerhaft								
Umgebung	-20°C... +70°C Betriebstemperatur								
Kühlung	Natürliche Konvektion								
Temperaturüberwacht	Ja								
Mechanik	(BxHxT) 200x130x114,5mm IP20								
Sicherheits Norm	CSA UL CE in accordance to IEC60950-1								
Sicherheit IEC	EN60950-1 EN50178 EN60204-1, UL classified in accordance to EN60950								
Sicherheit Klasse 1(A)	VDE0100 VDE0805								
Ein-/Ausgangs isolation	3000Vac								
Klimaklasse	3k3, Luftfeuchte 95% nicht kondensierend								
EMI/EMS	EN55022B / EN61000-6-2,3								
EMS	EN61000-6-2,3								
MTBF / MTTF IEC61709	400000h / 148312h								
Power Good Relais	Erfasst AC & DC Unterspannung, galvanisch getrennt								
Ausstattung	Strom-Monitoring, Externe Fernabschaltung, Inhibit (Interlock), Sense Kompensation								
Optionen	Schutzlack, Baseplate Kühler / Wandhalterung								