



GL1800 / RM1800

- Batterielademodul Gleichrichter
- kaskadierbar bis 54KW (ab 1,8KW in 1,8KW-Schritten)
- Kompatibel zu Eltek RM1800 WBrug, Convertec RM1800
- Kompatibel mit Eltek Contoller SVS-SM7, Flatpack MCU, Flatpack 2
- Digital Interface Shunt für Eltek Flatpack 2 Controller als Option erhältlich

□

GL1800 / RM1800

Modell	GL1800 / RM1800				
Leistung	1800W				
19"-Teileinschub	6HE, 21TE				
Netzeingang	230VAC 47-63 Hz und 16 2/3 Hz				
Ausgang	5 Ausgangsspannungen umschaltbar (Weiter Einstellbereich)				
Ausgangsspannung Ua wählbar per Schalter	12V	24V	36V	48V	60V
Ausgangsstrom korrespondierend Ua	30A	30A	30A	30A	25A
Restwelligkeit Ripple mV (@20MHz/50R)	10mV	10mV	10mV	10mV	10mV
Einschaltstrombegrenzung	Elektronisch aktive Begrenzung				
Netzschluss	über Kaltgerätestecker				
Steuer- und Meldesignale	über Amphenol Sub-D 15pol.				
Ausgangsspannung	über Steckverbinder Phoenix HDFLV 10				
Wirkungsgrad typ.	> 90%				
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C				
Kühlung	Geregelte Lüftungssteuerung EBM-Papst Lüfter				
Power Good	Ja				