

USB2.0 Interface für HSEUIreg-Serie & CPS-i1500

- UI.Drive-Interface inkl. UI.Drive-Software Lizenz für OS Win7 & Win8

□

UI.Drive Interface USB2.0

| Modell | UI.Drive Interface USB2.0 |
|-------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | +5V USB-Port |
| Stromaufnahme | 115mV typ. |
| Isolation USB / DC-Ausgang | 3000Vac / 4300Vdc |
| Isolation USB / zu PE | 500Vdc |
| Isolation DC-Ausgang / PE | 2000Vac / 2900Vdc |
| Auflösung AD/DA Wandler | 12 Bit |
| Genauigkeit AD Wandler | ± 0,05% 15ppm/°C |
| Genauigkeit Monitor Ausgang | ± 0,5% max. |
| Genauigkeit Steuerung U/I | ± 0,8% max. |
| Datenfluss Steuerung/Monitor | 400ms Intervall |
| Fernabschaltung Ein/Aus | sofort erzwungen |
| Benötigter Installationsplatz | 22,1mm Breite (montiert) |
| UI.Drive Software | Microsoft Windows® 2000/XP/Win7 |
| Anzahl Netzteile | 10 Stück unabhängig adressierbar |
| U / I / Monitor / Remote | manuell und automatisierbar via ToolMonitor |
| Daten Logger | vorhanden |
| Datenaufzeichnung | Logfile, benutzerspezifische Einstellungen |
| Script Engine | .DLL / .NET Framework |
| Visualisierung | Erstellen anwenderspezifischer Windows |
| COM Server (DCOM/.NET) | UI.Drive Software steuerbar mittels 3rd Party Software: z.B. LabView, MCD Test Manager CE, MS Excel, Open Office, andere |
| Export Log File | HTML, PDF, E-Mail, Printer |
| Programmiersprachen | MS Visual Studio, C#, C++, Visual Basic |
| Lieferumfang | USB2.0 UI.Drive-Interface Hardware UI.Drive Software Lizenz USB2.0 AB Kabel 5m Interface Link Kabel HSEUreg-Netzteil Montagesatz Installation Guide |