



HSE01201CC Hutschiene Konstantstrom-Quelle

- Batterielademodul Gleichrichter
- I/U Kennlinie ohne Foldback
- Konvektionskühlung ohne Lüfter

HSE01201CC Hutschiene

Modell	HSE01201CC		
Ausgangsleistung dauerhaft	120W		
Eingangsnennspannung	115/230Vac		
Eingangsbereich AC	90..132Vac/184..265Vac		
Eingangsbereich DC	110... 375Vdc		
Eingangsfrequenz	47... 63Hz		
Netzausfallüberbrückung	30ms		
Einschaltstrombegrenzung	NTC <16A		
Startautomatik	Softstart / Sanftanlauf		
Ausgangsspannung DC	36,0V	42,0V	57,4V (ander Ua auf Anfrage)
Ausgang Nennstrom	3,0A	2,8A	2,0A
Restwelligkeit mVss	120mV		
Powerboost <=60°C/60s	-		
Stabilität Laständerung typ.	±0,5%		
Ausregelzeit typ.	1ms		
Wirkungsgrad typ.	89%		
Grundlast	leerlaufsicher		
Kurzschluss	kurzschlussfest		
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C... +70°C		
Kühlung	Natürliche Konvektion		
Temperaturkontrolle	nein		
Abmessungen (BxHxT)	50x124x96mm		
Bauart	IP20		
Sicherheit IEC	EN60950-1 EN50178 EN60204-1		
Sicherheitsklasse 1(A)	VDE0100 VDE0805		
Ein- /Ausgangsisolations	3000Vac		
Klimaklasse, Luftfeuchte	3k3, 95% nicht kondensierend		
EMI	EN55022 Klasse B EN61000-3-2A		
EMS	EN61000-6-2,3		
MTBF nach IEC61709	589000h		
Power Good Relais	galvan. getrennt 60Vdc		
Optionen	siehe Datenblatt		